



MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
N° DE FICHA TÉCNICA: 0670229

Sello y firma	FABRICANTE: CERÁMICA LA ESCANDELLA, S.A.			 AENOR Producto Certificado						
	LOCALIDAD: AGOST - ALICANTE									
	DESIGNACIÓN DEL MODELO: TEJA CON ENCAJE LATERAL Y ENCAJE DE CABEZA UNE EN 1304									
	NOMBRE COMERCIAL: PLANUM									
	CARACTERÍSTICAS DECLARADAS		VALORES EXIGIDOS POR AENOR							
	PARÁMETROS OBLIGATORIOS				Características estructurales (% defectos)	UNE EN 1304	≤ 2,5			
	Dimensiones nominales (mm)									
			Longitud	Anchura	Tolerancia en longitud (%)	UNE EN 1024	± 2,0			
	Individuales	X	440	280						
	De recubrimiento									
Tejas curvas				Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)	UNE EN 1024	± 2,0				
		Anchura máxima	Anchura mínima							
Impermeabilidad				Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)	UNE EN 1024	≤ 15				
Categoría 1	X	Método de ensayo 1	X							
Categoría 2		Método de ensayo 2								
Resistencia a la helada				Rectitud/Alabeo (%)	UNE EN 1024	≤ 1,5				
Nivel 1 (n° ciclos superados sin daños ≥ 150)		X								
Nivel 2 (n° ciclos superados sin daños ≥ 90)				L > 300 mm		≤ 2,0				
				L ≤ 300 mm						
PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02				Impermeabilidad (cm ³ /cm ² * día)	UNE EN 539-1	≤ 0,5				
		SI	NO							
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)			X							
Heladicidad (D.3 RP 34 02)			X	valor individual		≤ 0,6				
ESQUEMA DEL MODELO				Valor medio	D.2 RP 34.02	N/A				
				valor individual		N/A				
				Resistencia a flexión (N)				UNE EN 538	≥ 1200	
				Resistencia a la helada (ciclos)				UNE EN 539-2	≥ 150	
								D.3 RP 34.02	N/A	
				Reacción al fuego				UNE EN 13501-1	A1	
				Comportamiento frente al fuego				UNE EN 13501-5	Broof	
				Información adicional aportada por el fabricante ⁽¹⁾						
				Masa unitaria (expresada en gramos):				3500		
				N° de tejas/m ² (expresadas con un decimal):				11		
				Distancia aproximada entre rastreles (cm):				37,0 ± 0,6		
Acabados superficiales:				Decoración superficial con engobes coloreados						
Coloraciones en masa:										
Tipo de fijaciones:				Tacón/Preorificio de clavado						
Otra información:										
Piezas especiales:										
a.- Fabricación propia: remate lateral - media teja - cumbrera - remate cumbrera - tapón - ventilación - 3 vías - 4 vías - chimenea.										

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada: (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

⁽¹⁾ AENOR no ejerce ningún control sobre dicha información, por lo que no se responsabiliza de la veracidad de la misma.